Einhängethermostat Eurostat II

Anwendung:

Der Einhängethermostat Eurostat II von Aerne Analytic wird zur Temperierung von Medien in Badgefäßen angewendet. Der Thermostat wird mit einer Klemmhalterung am Gefäßrand befestigt und ist mit einem Schwimmerschalter gegen Trockenheizen abgesichert. Bedient wird der Eurostat II durch eine Folientastatur. Eine automatische Abschaltung findet bei Wassermangel oder Fühlerbruch statt. Darüber hinaus ist eine Umwälzung durch einen Rotor im Medium gegeben. Gebaut wird der Eurostat II aus weißem Polypropylen, welches sich durch seine extrem hohe Hitzebeständigkeit auszeichnet.

Technische Daten:

Gehäuse:	Polypropylen (PP) weiß; Materialstärke 6 mm
Temperatur-Regler:	20 + 95°C +/- 0,5°C
Bedienung:	Folientastatur
Rührmotor:	Spaltpol/asynchron 14 Watt
Heizkörper:	Chromnickelstahl/1000 Watt
Sicherheit:	Überhitzungsschutz; Abschaltung bei Wassermangel, Fühlerbruch
Netzanschluss:	230 VAC

Aerne Analytic e. K. - Dekan-Schmid-Str. 11- D-89264 Weißenhorn
Tel: +49 (0)7309-92 75 077 -Fax: +49 (0)7309-92 75 076
email: info@aerne-analytic.de

Bestelldaten:

Artikel	Bestell-Nr.
Einhängethermostat Eurostat II	Eurostat

Aerne Analytic e. K. - Dekan-Schmid-Str. 11- D-89264 Weißenhorn
Tel: +49 (0)7309-92 75 077 -Fax: +49 (0)7309-92 75 076
email: info@aerne-analytic.de