

Maischbad



Anwendung:

Das Maischbad wird zur Durchführung des klassischen und standardisierten Kongress- und Hartong-Verfahrens eingesetzt, wie auch für eine Vielzahl von frei einstellbaren, kundenspezifischen Untersuchungen. Das Bad ist mit insgesamt fünf vorinstallierten Programmen (aus möglichen 45), einem digitalen Anzeigenfeld, Edelstahlbehältern, auswechselbaren Rührstäben, einem Kaltwasseranschluss mit Ablasshahn und Überlaufvorrichtung ausgestattet. Durch das eingesetzte Material Polypropylen überzeugt das Geräte durch seine perfekte Wärmeisolation und seinem platzsparenden Design. Die PP-Schweißnähte bieten höchste Stabilität selbst bei wechselnden Temperaturen. Ideal ist das Gerät für Laboreinsätze, da die Oberflächen steril gereinigt werden können. Des Weiteren kann das Maischbad in Sondergrößen produziert werden. Optional können alle Maischbäder auch mit einem Temperaturfühler (Becherfühler) in einem Referenz-Becher geordert werden.

Technische Daten:

- Gehäuse:** Polypropylen (PP) weiß
- Bedienung:** Folientastatur
- Regler:** Digitaler Multifunktionsregler
- Programme:** 5 vorinstallierte und 45 frei wählbare Programme

Heizungen: Edelstahlheizungen

Messgläser: VA, Ausführung mit Rundboden

Anschlüsse: Kaltwasseranschluss mit Ablasshahn und Überlaufvorrichtung

Bestelldaten:

Artikel:	Bestell-Nr.	Anzahl Proben	Leistung Watt/Netzanschluss
Maischbad mit 4 Maischbechern	AEMB 4	4	1950/ 230V
Maischbad mit 8 Maischbechern	AEMB 8	8	3850/ 3x 400V-N-PE
Maischbad mit 12 Maischbechern	AEMB 12	12	5750/ 3x 400V-N-PE
Becherfühler	Option AEMB/BF		

Das könnte Sie auch interessieren



Verpackungstester



Grain Vita Tester

